



VETADEX VENTILATOR

Ventilator, varenummer:	120130	120131	120132	120133	120134
Spænding V, 3-faset:	3x380	3x380	3x380	3x380	1x220
Ampere:	1,5	1,5	1,8	2,5	5,2
Blæsehjul Ø mm:	180	215	180	215	180
Omdrejningstal, RPM:	1400	1400	2800	2800	2800
Motoreffekt, kW	0,55	0,55	0,75	1,1	0,75
Lydniveau dB*	59	62	68	72	68

* Målt en meter fra sugehovedet på en WELDEX sugearm

VETADEX ventilator er en multifunktionel ventilator som kan anvendes til alle VETADEX produkter. Ventilatoren efterkommer kravene til effektiv udsugning af svejserøg, udstødningsgas fra biler, loddedampe, malerdampe og støv. Ventilatoren er i det hele taget velegnet hvor fjernelse af helbredsskadelig røg og dampe kræver effektiv ventilation.

Ventilatoren fra VETADEX findes i fem forskellige udgaver fra 500 til 1500 m³/t. Total tryk svarer til 30 til 150 mm. VS.

Ventilatoren er centrifugalventilator med et radial blæsehjul, som er monteret direkte på motoraksen.

Selve ventilatorhuset er produceret i ekstruderet hård polyuretan, som udover en lav vægt udmærker sig ved en god isoleringsevne mod

støj og stor modstandsdygtighed overfor de fleste aggressive stoffer.

Konstruktionen er temperaturbestandig indtil 100 °C.

Blæsehjulets lameller bør kontrolleres regelmæssigt for overdreven støvbelægning.

Eventuelle belægninger fjernes med lufttryk eller en børste og eventuelt en mild sæbeopløsning.

BEMÆRK! Brug af syre eller stærke opløsningsmidler frarådes!

